



INDUSTRIEPLATEN \* 5%/€26

Algemeen	Voor zowel permanente als tijdelijke verharding van terreinen worden betonnen bedrijfsvloeren gebruikt. De bedrijfsvloerplaten zijn gemaakt van gewapend beton en voorzien van hijsogen.		
Toepassing	Betonnen bedrijfsvloeren worden toegepast in industriële toepassingen, zoals in de transportbranche en bij op- en overslagterreinen, agrarische sector en ook op architectonisch gebied (pleinen). Vooral geschikt voor terreinen met zwaar verkeer (hoge draai- wring- en schuifkrachten), en voor parkeerplaatsen en infrastructurele oplossingen.		
Formaat	Betonnen bedrijfsvloeren zijn verkrijgbaar in diverse diktes en uitvoeringen. Voor elke (belasting)situatie is een plaat op maat verkrijgbaar. De platen zijn naar keuze te voorzien van een rondom aangebracht koudgewalst profiel. Uitvoering in verschillende kleuren en patronen is mogelijk.		
Regelgeving	Betonnen bedrijfsvloeren dienen te voldoen aan de eisen op basis van de Beoordelingsrichtlijn - BRL 1104 "Bedrijfsvloerplaten van constructief beton".		
Eis Duurzaam Beton	circulariteit	5% v/v	Per 01-07-2020
	In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.		
	MKI-waarde incl. wapening excl. stalen randprofiel	€ 26 per m <sup>3</sup>	Per 01-07-2020
	In de benoemde producten van de functionele eenheid van beton dient de MKI-waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner te zijn dan de maximale eis. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken (LCA voor alle fasen A t/m D).		
Uitzonderingen			
Illustratie			