



VOORZETWANDEN * 5%/€26

Algemeen	Voorzetwanden worden vaak als prefab-elementen toegepast. Zij maken geen onderdeel uit van de constructie.		
Toepassing	De toepassing van voorzetwanden worden gebruikt bij het cosmetisch afwerken of beschermen tegen calamiteiten van een constructieve (dam)wand. Bij een cosmetische afwerking wordt de betonnen prefab wanden veelal behandeld met een graffiti coating; al dan niet op kleur. Bij het beschermen van een constructie tegen extreem hoge temperaturen te wordt vaak cellenbeton toegepast. Cellenbeton bestaat uit zand, kalk, cement, water en aluminium-poeder.		
Formaat	Betonnen voorzetwanden zijn verkrijgbaar in diverse diktes en uitvoeringen. Voor elke situatie is een wand op maat, patroon en afwerking verkrijgbaar.		
Regelgeving	Betonnen voorzetwanden dienen te voldoen aan de eisen op basis van de NEN-EN 14992 Vooraf vervaardigde betonproducten en BRL 2813 Bouwelementen van beton.		
Eis Duurzaam Beton	circulariteit	5% v/v	Per 01-07-2020
	In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van beton dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen. Het secundaire toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NEN-EN 12620.		
	MKI-waarde incl. wapening	€ 26 per m ³	Per 01-07-2020
	In de benoemde producten van de functionele eenheid van beton dient de MKI-waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner te zijn dan de maximale eis. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Gebouwen en GWW-werken (LCA voor alle fasen A t/m D).		
Uitzonderingen			
Illustratie			