



Kalkzandsteen 30%/€11

| | | | |
|----------------------------------|--|--|---|
| Algemeen | Kalkzandsteen wordt in de vorm van metselstenen, blokken en elementen gebruikt voor dragende en niet dragende wanden. | | |
| Toepassing | De kalkzandsteenwanden zijn bestemd voor de volgende doeleinden: <ul style="list-style-type: none">- Een fysieke scheiding tussen twee verblijfruimten of een verblijfruimte en de buitenruimte- Voorkomen van geluidsoverdracht en luchtstromen van de ene ruimte naar de andere- Thermische barrière tussen de binnen- en buitenruimte- Dragen van de constructie boven de wanden- Het afdragen van krachten naar de onderliggende constructie | | |
| Formaat | Kalkzandsteen stenen, blokken en elementen hebben een hoogte van 55 tot 648 een breedte van 214 tot 997 en een dikte van 67 tot 300 mm. | | |
| Regelgeving | Kalkzandsteen dient te voldoen aan de EN 771-2. | | |
| Eis Duurzaam Kalkzandsteen | Minimale Circulariteit | 30% v/v | Per 01-03-2022 |
| | In de benoemde producten van de functionele eenheid of eenheden van kalkzandsteen dient een deel (vervangingspercentage, uitgedrukt in % v/v ten opzichte van het totale volume toeslagmateriaal) van de toeslagmaterialen te bestaan uit secundaire toeslagmaterialen. | | |
| | Maximale MKI-waarde (zonder metsel of lijm mortel) | € 11 per m ³ | Per 01-03-2022 |
| | In de benoemde producten van de functionele eenheid van kalkzandsteen dient de MKI-waarde, uitgedrukt in euro's van de functionele eenheid, kleiner te zijn dan de maximale eis. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de NMD Bepalings-methode Gebouwen en GWW-werken (LCA voor alle fasen A t/m D). | | |
| Uitzonderingen | Zaagstukken. | | |
| Illustratie |  |  |  |

1 maart 2022

Standaardbestek_kalkzandsteen_productblad_30-11_01032022.pdf