


Productbladen voor Sloop: Wat is er nieuw?

- Vereenvoudigen van de procedure voor Circulair slopen
- Gericht op vier hoofdstromen: Beton, A Hout, Vlakglas en Staal
- Per materiaalstroom geldt een minimum percentage van 90% circulariteit (gemeten in massa)
- Per materiaalstroom wordt gespecificeerd wat de criteria zijn om aan de eis van circulariteit te voldoen
- Voor het gehele project wordt een procesblad met algemene voorwaarden voor de sloop gespecificeerd. Tevens is hierop het minimum circulaire percentage, namelijk 70%, van het gehele project opgenomen.
- Controle door een certificerende instelling (aanbevolen)



A-Hout

Algemeen	Voor het slogen van objecten, bouwwerken en vastgoed zijn eisen geformuleerd betreffende het verhogen van de herbruikbaarheid van onderdelen en grondstoffen (sloopcirculair.nl). Met de eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke, provinciale en gemeentelijke circulaire doelstellingen.	
Toepassing	A-hout is schoon, onbehandeld en ongeverfd hout. Bij het inslaggen van hout gescheiden aangeleverd te worden zodat men in staat is het opnieuw hoogwaardig te gebruiken.	
Voordelen	Hergebruik van A-Hout heeft milieuvordelen. <ul style="list-style-type: none">• Het gebruik van primaire grondstoffen wordt beperkt. De kwaliteit van hout wordt opnieuw functioneel ingezet. Veranigpopt en hergebruikt in de houtveselindustrie	
Regelgeving	<ul style="list-style-type: none">• Benaming (hout), afvalstroomnummer (LMA) en Euraleode (17 02 01) op de afvoerbonnen dienen te kloppen;• Verwerker dient de afzet aan te tonen door middel van het overleggen van bonnen;• Aandeel A-Hout dient te zijn aangegeven in "plan vrijgekomen materialen"	
Eis Circulariteit vrijkomend betonpunt	Minimale Circulariteit	90 % m/m
	Bij een sloopproject dient aangegeven percentage van de totale massa van het vrijkomend A-Hout te behandeld te worden dat het kan worden ingezet voor hergebruik een nieuw bouwproject.	
Uitzonderingen		
Illustratie		

A-hout is schoon, onbehandeld en ongeverfd hout. Bij het inzamelen dient A-hout gescheiden aangeleverd te worden zodat men in staat is het A-hout opnieuw hoogwaardig te gebruiken.

90 % m/m

Proces uitvragen en valideren Circulaire Sloop

1. aanmelden project door opdrachtgever, uploaden van contract met daarin correcte verwijzing naar productbladen sloop (bijlagen,)
2. Bij start aangeven door sloopaannemer hoeveel gesloopt wordt en waar het naar toe gaat en voegt BRL SVMS 007 certificaat toe.
3. Eerste check door Certificerende Instelling
4. Uitvoering sloopproject
5. Eindcheck Certificerende instelling en afgeven certificaat