


BouwCirculair Onderzoeksprogramma



Proeftuin Asfalt met SMA deklaag met 30-50% PR

Algemeen	Dit informatieblad is een onderdeel van het onderzoeksprogramma van BouwCirculair. Met het programma en de verschillende Proeftuinen wordt een bijdrage geleverd aan innovaties en circulaire oplossingen. Proeftuinen zijn niet alleen nodig om innovaties mogelijk te maken, het zijn ook plekken waar koplopers in vraag en aanbod elkaar ontmoeten en waar kennis wordt gedeeld. In Proeftuinen werken opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan het onderzoeken van duurzame alternatieven voor lineaire materialen en methoden. Met als doel dat deze nieuwe producten worden toegepast.
Doelstelling	Deze specifieke Proeftuin Asfalt met SMA deklaag met 30-50% PR wil onderzoeken of een percentage Partiële Recycling Asfalt van 30-50% mogelijk is.
Gunning	Na gunning vindt een startgesprek plaats tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, eventueel toeleverancier en vertegenwoordiger van BouwCirculair. Tijdens het gesprek worden werkafspraken gemaakt. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en door alle deelnemers ondertekend.
Bepalingen in contract	• Aannemer voert op aangegeven locatie Proeftuin Asfalt met SMA deklaag met 30-50% PR uit conform de bepalingen van het Productblad • Opdrachtgever meldt project aan. Aannemer (en zijn leveranciers) conformeert zich aan procedure informatieoverdracht (www.Projectenmodule.nl) • Aannemer ondertekent Proeftuin overeenkomst • Bevestiging van de werkafspraken direct na gunning
Monitoring	• Een proeftuinproject kan worden gemonitord als de innovatie Technological Readiness Level (TRL) niveau 6 t/m 9 heeft • De monitoring wordt uitgevoerd door SKG IKOB in opdracht van en in samenspraak met BouwCirculair • Monitoring vindt plaats volgens het "Protocol monitoring Proeftuinprojecten"
Kosten	In het contract wordt met opdrachtgever van het project een financiële vergoeding opgenomen welke vooraf wordt overeengekomen. De kosten zijn alleen voor de uitvoering van de monitoring van de Proeftuin door BouwCirculair.
Eisen aan proeftuin project	• Opdrachtgever staat borg voor het aanleveren van de karaktereigenschappen van het alternatieve mengsel (overzicht van de eigenschappen wordt gedeeld) • De lengte van de weg / fietspad is minimaal 200 meter voor het alternatieve deel en ook minimaal 200 meter voor de referentie • Minimale verkeersklasse (ntb) • Minimale laagdikte volgens de RAW eisen • Minimaal draagvermogen bodem (ntb) • Alle informatie verkregen vanuit het project mag t.b.v. de uitvoering, doelstelling en communicatie omtrent deze Proeftuin asfalt SMA met 30-50% PR gedeeld worden
Documenten	https://bouwcirculair.nl/proeftuin/proeftuin-asfalt/
Illustratie	

31 maart 2023

Proeftuin_informatieblad_sma_30-50%_pr_31032023.pdf